

Podstawy automatyki i robotyki

Robotyka

Katarzyna Zadarnowska

katarzyna.zadarnowska@pwr.edu.pl

8 kwietnia 2024



Zakres materiału:

- 1 Roboty, robotyka, **roboty przemysłowe**,
- 2 Wybrane zagadnienia kinematyki i dynamiki robotów,
- 3 Planowanie ruchu robotów
- 4 Roboty specjalne, przykłady, rozwiązania i zastosowania.



Wprowadzenie

Go to jest robot?



Wg Jacak, Tchoń

Robot jest automatycznie sterowaną, (re-)programowalną, wielozadaniową maszyną manipulacyjną o wielu stopniach swobody, posiadającą własności manipulacyjne i lokomocyjne, stacjonarną lub mobilną, stosowaną do różnych celów przemysłowych i specjalnych.




Robotyka

Dziedzina nauki i techniki, zajmująca się problemami mechaniki, sterowania, programowania, projektowania, zastosowań i eksploatacji robotów i manipulatorów.



Robotyka

Podział



Tu jesteŝmy



militarne

humanoidalne

Karel Čapek, R.U.R (Rossum's Universal Robots), 1920

pojęcie *robot* – praca, służba przymusowa

Isaac Asimov, Runaround, Trzy prawa robotyki, 1942

- 1 Robot nie podejmie żadnej akcji skierowanej przeciw istocie ludzkiej, ani nie dopuści do jej zagrożenia poprzez zaniechanie akcji.
- 2 Robot będzie wypełniał rozkazy wydawane przez istoty ludzkie, chyba że jest to sprzeczne z pierwszym prawem.
- 3 Robot będzie zapobiegał samodestrukcji dopóki nie jest to w sprzeczności z pierwszym lub drugim prawem.



Wprowadzenie

Robotyka – początki

1947 – powstaje pierwszy teleoperator z serwonapędem elektrycznym;

1954 – George Devol projektuje pierwszego programowalnego robota;

June 13, 1961 G. C. DEVOL, JR 2,988,237
PROGRAMMED ARTICLE TRANSFER
Filed Dec. 10, 1954 3 Sheets-Sheet 1




Fig. 1





Fig. 2



Wprowadzenie

Robotyka – początki

- 1956 – student fizyki na Columbia University, **Joseph Engelberger**, kupuje prawa od G. Devola i zakłada **Unimation Company**;
- 1961 – zainstalowanie pierwszego robota Unimate w fabryce General Motors w Trenton, New Jersey; Opracowanie pierwszego robota ze sprzężeniem zwrotnym od siły; zastosowanie przy obsłudze wysokociśnieniowej maszyny odlewniczej.



Wprowadzenie


Robotyka – początki



Wprowadzenie


Robotyka – początki

- 1971 – opracowanie w Stanford University robota **Stanford Arm**;
- 1974 – opracowanie pierwszego robota sterowanego komputerowo przez firmę Cincinnati Milacron;
- 1978 – opracowanie przez Unimation robota **PUMA**;



Wprowadzenie

Robotyka



Robot przemysłowy

Definicja

Wg A. Moreckiego

Robot to urządzenie techniczne przeznaczone do realizacji niektórych czynności manipulacyjnych i lokomocyjnych człowieka, mające określony poziom energetyczny, informacyjny i sztucznej inteligencji (autonomii działania w pewnym otoczeniu).

Wg H.J. Warnecke

Robot to urządzenie przeznaczone do automatycznej manipulacji z możliwością wykonywania programowalnych ruchów względem kilku osi, zaopatrzone w chwytaki lub narzędzia i skonstruowane specjalnie do zastosowań w przemyśle.



Robot przemysłowy

Standardy, normy

Na początku lat 80-tych nastąpił rozwój standardów robotyki dla przemysłu

- głównie normy dotyczące bezpieczeństwa, tzw. Robot Safety Standard,
- norma ISO 8373 – wprowadza definicje pojęć i odpowiadających im terminów dotyczących robotów przemysłowych i manipulatorów przemysłowych.

Wg normy ISO 8373 (ISO 8373:2012 Robots and robotic devices - Vocabulary)

manipulacyjny robot przemysłowy jest automatycznie sterowaną, programowaną, wielozadaniową maszyną manipulacyjną o wielu stopniach swobody, posiadającą własności manipulacyjne lub lokomocyjne, stacjonarną lub mobilną, dla różnorodnych zastosowań przemysłowych.



Robot przemysłowy

Jeszcze kilka definicji... ISO 8373

Manipulacja

Tok czynności w przemysłowym procesie produkcyjnym, polegający na: uchwyceniu określonego obiektu manipulacji, transportowaniu, pozycjonowaniu lub orientowaniu tego obiektu względem przyjętej bazy, oraz przygotowujący ten obiekt do wykonywania na nim lub za jego pomocą operacji technologicznych.

Manipulator (przemysłowy)

Urządzenie przeznaczone do wspomagania lub całkowitego zastąpienia człowieka przy wykonywaniu czynności manipulacyjnych w przemysłowym procesie produkcyjnym, sterowane ręcznie lub automatycznie za pomocą własnego układu sterującego stałoprogramowanego lub zewnętrznego układu sterującego.



Robot przemysłowy

Manipulator vs. robot



- manipulator (jako samodzielne urządzenie)
 - wykonuje zamknięty cykl ruchów powtarzalnych,
 - na ogół ma sztywny program (z reguły zmiana programu pracy manipulatora wymaga fizycznych zmian w jego konstrukcji),
 - sztywny program współpracy z ewentualnymi urządzeniami technologicznymi
- robot
 - może realizować wiele różnorodnych czynności manipulacyjnych za pomocą sygnałów generowanych w programowalnym układzie sterowania,
 - najczęściej czynności powtarzalne, ale mogące ulec zmianie w zależności od zmiany programu, stanu środowiska lub podanej informacji,
 - cykl ruchów manipulacyjnych lub (i) lokomocyjnych,
 - wykorzystanie układów wejść/wyjść dla współpracy z urządzeniami technologicznymi, układami sensorów, systemami komunikacji.



Robot przemysłowy


Manipulatory

- manipulator automatyczny – urządzenie o niezmiennym programie, wykonywanych ruchów.
- manipulator zdalny (teleoperator) – manipulator posiadający własny napęd i zdalnie sterowany przez operatora – człowieka,
- manipulator ręczny – manipulator wprawiany w ruch siłą mięśni operatora.




Robot przemysłowy

Istotne cechy



Podział robotów

Różne kryteria



Klasyfikacja robotów

Przeznaczenie

do celów przemysłowych

- klasa robotów do celów przemysłowych skupia wszystkie roboty wykorzystywane w fabrykach do transportu, produkcji i kontroli jakości

do badań naukowych

- specyficzna klasa robotów, projektowanych i konstruowanych przez jednostki badawcze w celu wprowadzenia nowych i/lub dodatkowych rozwiązań, poszukiwania algorytmów sterowania, polepszających strukturę manipulatora, układu sterowania i napędów,

do celów szkoleniowych

- tę klasę robotów cechuje innowacyjność rozwiązań. Przeznaczeniem robotów do celów szkoleniowych jest zapoznanie przyszłych techników i inżynierów z robotami, które mają zostać wdrożone w fabrykach produkcyjnych

do celów militarnych

- najczęstszym zastosowaniem w tej dziedzinie jest rozbijanie bomb oraz drony,

nanoroboty

- urządzenia, które pozwalają na precyzyjną interakcję z obiektami w nanoskali

do celów rozrywkowych

do opieki

Klasyfikacja robotów

Zastosowanie

roboty spawalnicze, malarskie, montażowe

roboty do przenoszenia materiałów i załadunku

roboty do operacji obróbkowych

roboty do operacji diagnostycznych i pomiarowych

roboty do utylizacji i zabezpieczania odpadów itd.



Klasyfikacja robotów

Mobilność

Mobilność

stacjonarne

- na stałe przymocowane do podłoża

mobilne

- różne rodzaje lokomocji



Rodzaje napędów

elektryczne

- najczęściej spotykane

pneumatyczne

- przy wykorzystaniu sprężonego powietrza lub innego gazu

hydrauliczne

- stosowane w przypadku pracy z dużym obciążeniem

Klasyfikacja robotów

Generacje

I generacja: roboty odtwarzające

- realizują zadane programy ruchowe, są zdolne do samodzielnego wykonywania i powtarzania prostych czynności, nie posiadają czujników i systemów sensorycznych

II generacja: roboty wyposażone w system sensoryczny

- dzięki czujnikom i/lub systemowi sensorycznemu roboty te mogą wykorzystywać informacje o dynamicznie zmieniającym się otoczeniu

III generacja: roboty wyposażone w system wizyjny

- i/lub zaawansowane systemy sensoryczne, które umożliwiają im obserwację zmian środowiska a np. słuch umożliwia komunikację głosową. Roboty tej generacji posiadają także techniczny układ „sztucznej inteligencji

IV generacja: roboty o sterowaniu adaptacyjnym


V generacja: roboty inteligentne

Klasyfikacja robotów

Sztuczna inteligencja

W 1950 r. Alan Turing zaproponował sposób odróżnienia maszyn inteligentnych od maszyn pozbawionych inteligencji. Inteligentna maszyna powinna umieć:



- podejmować decyzje w warunkach braku wszystkich danych,
- analizować i syntetyzować treści, które do niej docierają, np. w postaci mowy, tekstu w języku naturalnym,
- rozumować logicznie i racjonalnie,
- dowodzić swoich twierdzeń.



Klasyfikacja robotów

Sztuczna inteligencja - sieć neuronowa

Sieć neuronowa wzorowana jest na biologicznym systemie nerwowym. Sztuczne neurony to węzły połączone synapsami (opisanymi wagami), zgrupowane w wielu warstwach działających równoległe. Sztuczny neuron przetwarza otrzymany sygnał oraz sygnalizuje pozostałe neurony. Wzocnienie neuronów skutkuje lepszym rozpoznawaniem wzorców, wiedzą fachową, ogólną nauką.



Klasyfikacja robotów

Sztuczna inteligencja - implementacje

- 1 Logika rozmyta – urządzenia AGD, automatyczna skrzynia biegów, sterowanie samochodami autonomicznymi, systemy HiFi, kamery, aparaty.
- 2 Sieci neuronowe – wykrywanie i predykcja usterek w produkcji przemysłowej, rozpoznawanie głosu, mowy, twarzy, chatGPT.
- 3 Algorytmy genetyczne – optymalizacja, ekonomia, przetwarzanie obrazów, planowanie tras pojazdów, generowanie trajektorii robotów.
- 4 Systemy ekspertowe – diagnozowanie chorób na bazie objawów, sterowanie procesami przemysłowymi w oparciu o monitoring, szukanie usterek w samochodach, projektowanie samochodów.




Klasyfikacja robotów

Sztuczna inteligencja - logika rozmyta

W logice rozmytej między stanem 0 (fałsz) a stanem 1 (prawda) rozciąga się szereg wartości pośrednich, które określają stopień przynależności elementu do zbioru.

Logika rozmyta



Zaznaczonej czarną pionową linią temperaturze można przypisać jednocześnie wartości, które można zinterpretować jako:


- *dość zimna,*
- *ledwo ciepła*
- *zupełnie nie gorąca.*

Takie podejście pozwala przykładowo na regulację działania np.: układów hamulcowych



Klasyfikacja robotów

Sztuczna inteligencja



Klasyfikacja robotów

Poziom inteligencji

urządzenia sterowane ręcznie

roboty o stałej/zmiennej sekwencji ruchów

roboty odtwarzające

roboty sterowane numerycznie

roboty inteligentne

Klasyfikacja robotów

Struktura kinematyczna

Budowa jednostki kinematycznej

monolityczna

- stała, niezmienna konstrukcja mechaniczna

modułowa

- złożone zgodnie z potrzebami z gotowych zespołów

pseudomodułowa

- o stałej strukturze kinematycznej, z możliwością wymiany niektórych zespołów ruchu



Nadmiarowość ruchowa

nieredundantne

- bez nadmiarowości ruchowej







redundantne

- z nadmiarowością ruchową

Rysunek: Źródło: [1]

Klasyfikacja robotów

Struktura kinematyczna


Układ współrzędnych	Robot i jego przestrzeń robocza	Diagram
<p data-bbox="244 236 371 263">kartezjański</p> 		<p data-bbox="1020 236 1098 263">typ TTT</p> 
<p data-bbox="244 547 371 573">cylindryczny</p> 		<p data-bbox="1020 547 1098 573">typ RTT</p> 

Rysunek: Źródło: [1]



Klasyfikacja robotów

Struktura kinematyczna




Rysunek: Źródło: [1]



Klasyfikacja robotów

Struktura kinematyczna



Rysunek: Źródło: [1]



Możliwość wykonywania różnych zadań wynika z:

- programowalności,
- zastosowania różnych typów **efektorów** (element roboczy, narzędzie zwykle montowane na końcu ramienia robota),
- możliwości współpracy robota z innymi urządzeniami.



Roboty przemysłowe

Producenci



ABB



FANUC
ROBOTICS



KUKA



YASKAWA



 **MITSUBISHI**
ELECTRIC



 **Kawasaki**
Robotics




 **UNIVERSAL ROBOTS**



Roboty przemysłowe

Laboratorium Robotów



Roboty przemysłowe

Główne komponenty systemu robota



Rysunek: Źródło: [1]



Czujniki stosowane w robotyce:

- czujniki oświetlenia,
- enkodery,
- akcelerometry,
- obrotomierze,
- żyroskopy,
- magnetometry,
- czujniki odległościowe (ultradźwiękowe, laserowe lub optyczne: LIDAR, sonary ultradźwiękowe, GPS),
- czujniki zbliżeniowe (tzw. transoptory odbiciowe),
- czujniki indukcyjne,
- czujniki kontaktowe,
- czujniki siły,
- systemy wizyjne.



Roboty przemysłowe

Przykład



Manipulator



Sterownik



Panel sterowania



Główne komponenty robota

Programator, Teach Pendant, panel nauczania



ABB

FANUC
ROBOTICS


KUKA **YASKAWA**



 **MITSUBISHI**
ELECTRIC



 **Kawasaki**
Robotics



 **UNIVERSAL ROBOTS**




Główne komponenty robota

Programator, Teach Pendant, panel nauczania



Główne komponenty robota

Flexpendant



Główne komponenty robota

Kontroler



ABB



FANUC
ROBOTICS



KUKA **YASKAWA**



MITSUBISHI
ELECTRIC



Kawasaki
Robotics



UNIVERSAL ROBOTS



Główne komponenty robota

Kontroler - wnętrze szafy sterowniczej



Roboty przemysłowe

Przykłady (FANUC, KUKA)



Roboty przemysłowe FANUC

Najwyższa wydajność i inteligentna
automatyzacja



Roboty przemysłowe

Podstawowe specyfikacje i parametry robota przemysłowego

- masa własna robota oraz udźwig,
- dopuszczalne momenty obciążające ramię robota,
- przestrzeń robocza i zakres osi,
- prędkość i przyspieszenie,
- liczba stopni swobody,
- parametry zasilania i zużycia energii,
- dokładność i powtarzalność,
- sposoby mocowania,
- podatność i niezawodność.



Roboty przemysłowe

Przykłady – zasięg i udźwig (FANUC)

FROM THE SMALLEST TO THE STRONGEST



100% FANUC

FANUC offers the widest range of robots in the world to cover the needs of diverse applications and industries. They are a key standard component – totally flexible with application-specific options, straightforward integration, and the colour of choice for demanding automation solutions.

FANUC is the leading global manufacturer of factory automation, with 40 years of experience in the development of robot technology, more than 600,000 robots installed worldwide, and satisfied customers in every corner of the globe.


Your advantages:

- more than 100 different robot models
- load capacity up to 2,300 kg
- reach up to 4,683 mm
- easy operation
- optimised energy consumption
- life time spare parts availability




Roboty przemysłowe


Dokładność i powtarzalność




niepoprawna dokładność
niepoprawna powtarzalność



poprawna dokładność
niepoprawna powtarzalność



niepoprawna dokładność
poprawna powtarzalność



poprawna dokładność
poprawna powtarzalność

Dokładność pozycjonowania


Miarą dokładności pozycjonowania jest różnica pomiędzy pozycją zadaną, a średnią pozycją osiągalną z zadanego tego samego kierunku.

Powtarzalność pozycjonowania

To miara rozrzutu pomiędzy pozycjami osiąganymi z tego samego zadanego kierunku.

Rysunek: Źródło: [2]





Roboty przemysłowe

Efektory – przykłady SCHUNK

Feeding through

Over 50 process-stable pneumatic, electrical or combined SCHUNK rotary feed-throughs.

schunk.com/feeding-through



DDF-2

DDF-SE

Protecting

Over 60 collision and overload sensors used to monitor, record and avoid collisions.

schunk.com/protecting



OPR

OPS

Changing

More than 100 precise quick-change systems for flexible, fast change of effectors.

schunk.com/changing



SWS

SHS

EWS

Equipped by
SCHUNK



Measuring

Over 150 sensors for precise measurement of forces and torques.

schunk.com/measuring



FTN

FTW

Compensating

Over 90 components to compensate position deviations and tolerances between robot and the tool.

schunk.com/compensating



AGE-Z 2

TCU

Machining

Flexible SCHUNK deburring spindles for the use on robots with up to 65,000 revolutions per minute.

schunk.com/machining



FDB

FDB-AC

SCHUNK Grippers

The world's most extensive gripper portfolio with over 2,550 pneumatic and electric components. schunk.com/grippers



PGN-plus-P



PZN-plus



DPG-plus



PHL



EGA



EGN




Roboty przemysłowe

Efektory – przykłady FESTO



Roboty przemysłowe

Efektory – przykłady FESTO




Roboty przemysłowe

Chwytki – ABB




Roboty przemysłowe

Chwytki – podział



Roboty przemysłowe

Chwytniki – podział cd.




Rysunek: Źródło: [1]




Chwytaki

Adaptacyjny chwytak FESTO



Chwytniki

Elastyczne palce FESTO



Wykorzystanie wirtualnego środowiska:

- możliwość programowania robotów offline,
- możliwość przeprowadzenia symulacji 3D z uwzględnieniem cykli pracy rzeczywistych kontrolerów,
- planowanie trajektorii ruchu robota w komórce roboczej,
- analiza przestrzenna poszczególnych komponentów robota,
- kontrola przemieszczeń i orientacji chwytaka,
- tworzenie programów sterujących,
- optymalizacja rozmieszczenia gniazd roboczych na liniach montażowych,
- symulacja i monitorowanie wejść i wyjść
- współpraca robotów w poszczególnych gniazdach.



Środowiska programowania robotów

Przykłady


Producent robotów	Środowisko
ABB	RobotStudio
FANUC Robotics	Roboguide
Kawasaki Robotics	K-Roset
KUKA Roboter	KUKA.Sim Pro
Mitsubishi Robotics	MELFA WORKS
EPSON	Epson RC + 7.0
Comau	RoboSim PRO
Denso Robotics	WINCAPS III
Staubli Robotics	Staubli Robotics Suite
Motoman Robotics-Yaskawa	MotoSim EG-VRC
Reis Robotics	ProSim
Panasonic-Matsushita Welding Systems	DTPS 3D, G2 PC Tools 3D

Rysunek: Źródło: [1]



Środowiska programowania robotów


Przykłady



ABB

FANUC
ROBOTICS

KUKA



 **MITSUBISHI**
ELECTRIC


 **Kawasaki**
Robotics

YASKAWA



Środowiska programowania robotów

Roboguide - przykłady realizacji




Rysunek: Projekt studencki



Środowiska programowania robotów

Roboguide - przykłady realizacji




Rysunek: Projekt studencki



Środowiska programowania robotów

Roboguide - przykłady realizacji




Rysunek: Projekt studencki



Środowiska programowania robotów

Przykłady







Rysunek: Praca inżynierska



Środowiska programowania robotów

Przykłady



Teach pendant

Wirtualny i rzeczywisty



ABB



**FANUC
ROBOTICS**



KUKA



**MITSUBISHI
ELECTRIC**



**Kawasaki
Robotics**



Środowiska uniwersalne:

- Visual Components,
- RobCAD,
- Delmia,
- Robot3D,
- Process Simulate.



- kompletna platforma służąca robotyzacji i automatyzacji procesów przemysłowych,
- baza robotów największych producentów oraz możliwość translacji kodu na jednostkę roboczą
- możliwość programowania trajektorii ruchów manipulatora metodą OLP,
- umożliwia wykrywanie kolizji,
- umożliwia optymalizację czasu cykli roboczych,
- zawiera narzędzia dedykowane m. in.
 - procesom spawalniczym,
 - procesom spawania łukowego,
 - procesom zgrzewania punktowego,
 - wielu innym.




Uniwersalne rozwiązania

Delmia - Dassault Systemes




Uniwersalne rozwiązania

Delmia - Dassault Systemes




**Robot
Simulation (IGRIP)**



**Line Simulation
(QUEST)**




**Ergonomics
Analysis (Ergo, Human)**



**Virtual NC
Simulation (VNC)**




**Digital Manufacturing
Solutions In 3D PLM**



**Virtual Prototyping
(Envision)**



**Digital Process Planning
(Process Engineer)**



**Digital Process
Planning (DPM)**




**Inspection
(Inspect)**



Układ sterowania

Ogólna struktura




Rysunek: Źródło: [2]



Układ sterowania

Zadania




Zadania układu sterowania robotem:

- zadanie podstawowe: **pozycjonowanie** (położenie, orientacja manipulatora i efektora)
- zadania pomocnicze
 - oczekiwanie na spełnienie warunku,
 - ustalanie kolejności dalszego działania,
 - obliczanie parametrów, nastaw, współrzędnych,
 - sterowanie wejściami i wyjściami,
 - transmisja danych.



Układ sterowania

Schemat funkcjonalny – pozycjonowanie w układzie zamkniętym



Rysunek: Źródło [2]



Cechy charakterystyczne:

- roboty nie posiadające czujników zewnętrznych,
- sterowanie w układzie otwartym bez sprzężenia zwrotnego od otoczenia,
- zaprogramowane na wykonanie pewnej określonej sekwencji czynności,
- istnieje możliwość przeprogramowania w celu adaptacji do nowego zadania,


Robot a otoczenie:

- W momencie wystąpienia różnic zaprogramowanego środowiska z rzeczywistym otoczeniem, robot pierwszej generacji realizuje program niezależnie od zmian w otoczeniu.



Układ sterowania

Robot I generacji



Rysunek: Źródło [2]



Cechy charakterystyczne:

- posiadają czujniki lub układy czujników zewnętrznych,
- sterowanie w układzie zamkniętym ze sprzężeniem zwrotnym od otoczenia,


Robot a otoczenie:

- Czujniki zewnętrzne umożliwiają wykrywanie zmian w otoczeniu robota oraz elastyczne reagowanie na te zmiany.



Układ sterowania

Robot II generacji



Rysunek: Źródło [2]



Cechy charakterystyczne:

- posiadają czujniki lub układy czujników zewnętrznych,
- możliwość dokonywania złożonych pomiarów parametrów otoczenia,
- duże możliwości percepcji otoczenia,
- sterowanie w układzie zamkniętym ze sprzężeniem zwrotnym od otoczenia,

Robot a otoczenie:

- duże możliwości adaptacji do zmieniających się warunków.


Wsparcie sterowników przez rozwój:

- sztucznej inteligencji,
- systemów wizyjnych,
- sieci neuronowych.



Układ sterowania

Roboty III-V generacji



Rysunek: Źródło [2]




Pozycjonowanie – podstawowe zadanie układu sterowania
Typowe sposoby programowania pozycjonowania poszczególnych przegubów:

- sterowanie punktowe PTP (*point to point*),
- sterowanie ciągłe CP (*continous path*),
- sterowanie wielopunktowe (*multi point*).



Pozycjonowanie robota

Sterowanie punktowe




Założmy, że robot ma się pozycjonować do punktu P_k rozpoczynając ruch z punktu P_p . Sterując ręcznie z panelu sterowania i programowania przemieszczamy robota do P_k i zapamiętujemy instrukcję ruchu. Na rysunku założono, że zaprogramowany został ruch liniowy z P_p do P_k .

Rysunek: Źródło [2]



Pozycjonowanie robota

Sterowanie ciągle



Rysunek: Źródło [2]



Podział ze względu na sposoby wyrażania programu działania robota [3]:

- nietekstowe (on line),
- tekstowe, w tym graficzne (off line),
- hybrydowe (zawierające w sobie obie powyższe formy)



Programowanie online:

- programowanie na stanowisku z robotem,
- do dyspozycji panel sterowania ręcznego i programowania (teach pendant),
- programowanie przez uczenie.

Programowanie offline

- programowanie poza stanowiskiem robota,
- brak do dyspozycji panelu sterowania ręcznego i programowania,
- konieczny np. PC, język programowania oraz system programowania OLP (narzędzia modelowania wirtualnego stanowiska)



Cechy języków programowania robotów:

- Nie istnieje jeden standardowy język programowania robotów,
- Języki programowania robotów to wyspecjalizowane firmowe języki wysokiego poziomu,
- Języki programowania robotów są językami wyspecjalizowanymi, co oznacza, że muszą posiadać wyspecjalizowane instrukcje, różne od instrukcji innych ogólnych języków programowania.

Przykład: chcąc programować robota musimy dysponować instrukcjami ruchów, czy obsługi wejść/wyjść. Ruchy robota mogą być wykonywane według różnych algorytmów. Robot współpracuje na stanowisku z innymi urządzeniami, stąd konieczność programowania szeregu wyjść i wejść itd..



Programowanie robotów

Języki programowania – instrukcje

Można wyróżnić kilka grup instrukcji:

- instrukcje opisujące ruch robota (MoveL, MoveJ, MoveC),
- instrukcje definiujące układy współrzędnych (UserFrame, ToolFrame),
- instrukcje opisujące deklarację i obsługę zmiennych,
- instrukcje opisujące obsługę rejestrów i sygnałów I/O (Set, Reset),
- instrukcje sterujące pracą efektora (np. zamknięcie/otwarcie chwytaka)
- instrukcje sterujące przepływem programu (If, For, While, GOTO),
- instrukcje matematyczne,
- instrukcje dedykowane do procesu (np. instrukcje paletyzacji),
- instrukcje dodatkowe.



Programowanie robotów

Języki programowania

<u>Język programowania robotów ABB</u>	<u>RAPID</u>
<u>Język programowania robotów Fanuc</u>	<u>Karel</u>
<u>Język programowania robotów KUKA</u>	<u>KRL</u>
<u>Język programowania robotów Kawasaki</u>	<u>AS</u>
<u>Język programowania robotów Universal Robots</u>	<u>URScript</u>
<u>Język programowania robotów Mitsubishi</u>	<u>MELFA-BASIC</u>
<u>Język programowania robotów Festo</u>	<u>FTL</u>
<u>Język programowania robotów Toshiba</u>	<u>SCOL</u>
<u>Język programowania robotów Comau</u>	<u>PDL2</u>
<u>Język programowania robotów Stäubli</u>	<u>VAL3</u>

Rysunek: Źródło [2]



DYDAKTYKA ABB

- **MOVEL ToPoint Speed Zone Tool** [\WObj]

instrukcja do szybkiego poruszania robota, gdy jest wymagany dokładny ruch liniowy; robot porusza się z narzędziem **Tool** do punktu **ToPoint**, z prędkością **Speed**, a dokładność przejścia trajektorii przez zadany punkt określony jest przez strefę **Zone**,

[\WObj] – opcjonalny argument służący do określenia układu odniesienia, w jakim przemieszczane jest narzędzie; ustawienie domyślne to **WObj0**

```
MoveL *, v1000, z50, tWeldgun\Wobj:=rama1
```

PROGRAM » TASK » MODUL » PROCEDURA

Struktura programu – instrukcje

Technical reference manuals Robot controllers Rapid instructions

ABB


Rysunek: Źródło [4]



DYDAKTYKA ABB

z50 – strefa przejścia wokół punktu

z0
fine



MoveJ *, v1000, z50, tWeldgun \Wobj:=rama1

PROGRAM > TASK > MODUL > PROCEDURA

Struktura programu – instrukcje

Technical reference manuals Robot controllers Rapid instructions

ABB

Rysunek: Źródło [4]




Programowanie robotów

Instrukcje – przykład

```
MoveL p1, v500, fine, tool1;  
MoveC p2, p3, v500, z20, tool1;  
MoveC p4, p1, v500, fine, tool1;
```

Powyższe instrukcje spowodują zakreślenie pełnego okręgu (przy założeniu, że punkty są identyczne z tymi pokazanymi na rysunku 1)



Rysunek 1: Pełny okrąg złożony z dwóch instrukcji MoveC

Rysunek: Źródło [4]





Rysunek: Źródło: <https://www.wroclaw.pl/wroclawskie-murale-mapa>



Było:

- historia, definicje, pojęcia, podział,
- roboty przemysłowe – przykłady, komponenty, specyfikacja,
- układ sterowania,
- programowanie: metody, języki programowania, przykłady.








Będzie:

- liczba stopni swobody, łańcuch kinematyczny, struktura kinematyczna,
- zagadnienia kinematyki i dynamiki robotów.

Będzie później:

- metody planowania ruchu robotów,
- coboty,
- roboty specjalne,
- robotyzacja - statystyki.



-  [1] Kaczmarek W., Panasiuk J. *Robotyzacja procesów produkcyjnych*, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
-  [2] Muszyński W. *Materiały do wykładu Podstawy automatyki i robotyki*
-  [3] <https://automatykaonline.pl/Artykuly/Robotyka/jzyki-programowania-robotow-przemysowych>
-  [4] materiały szkoleniowe firmy ABB
-  [5] materiały firmy FESTO
-  [6] materiały firmy FANUC
-  [7] materiały firmy SHUNK

